

## COMPARADORES DE DIÂMETROS INTERNOS

## Comparadores de Diâmetros Internos

- › Para medição e comparação de diâmetros internos e ovalização
- › Batentes intercambiáveis com **fixação através de rosca e regulagem por espaçadores** (para modelos de 10-35mm)
- › Batentes intercambiáveis com **regulagem através de rosca** (para modelos de 35-450mm)
- › Guia para ajuste radial da posição de medição
- › Pontas de contato esféricas em **metal duro** (exceto para a capacidade de 6-10mm, em aço temperado)
- › Com protetor termoisolante
- › Exatidão de  $\pm 0,010\text{mm}$  (graduação de 0,01mm) e de  $\pm 0,005\text{mm}$  (graduação de 0,001mm)
- › Relógio comparador analógico, com marcadores de tolerância e trava do aro
- › Protetor plástico para o relógio comparador



**PONTAS DE CONTATO  
EM METAL DURO**

**MUITO MAIS RESISTENTES  
AO DESGASTE**



Graduação:	0,01mm	0,001mm				
Capacidade	Código	Código	Profundidade de Medição	Batentes	Espaçadores	Extensão
6-10mm	130.554	130.664	40mm	9 peças (6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 e 10mm)	-	-
10-18mm	130.556	130.666	100mm	9 peças (10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 e 18mm)	1 peça (0,5mm)	-
18-35mm	130.558	130.668	125mm	9 peças (18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 e 34mm)	2 peças (0,5 e 1mm)	-
35-60mm	130.560	130.670	150mm	5 peças (35-40 - 40-45 - 45-50 - 50-55 e 55-60mm)	-	-
50-160mm	130.562	130.672	150mm	5 peças (50-62 - 62-74 - 74-86 - 86-98 e 98-110mm)	-	60mm
160-250mm	130.568	130.678	400mm	5 peças (160-180 - 180-200 - 200-220 - 220-240 e 240-250mm)	-	-
250-450mm	130.570	130.680	400mm	5 peças (250-270 - 270-290 - 290-310 - 310-330 e 330-350mm)	-	100mm